SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Schémata pro označování pracovních míst na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji

Písemné stanovisko Policie ČR vydáno pod č.j.:

Policie České republiky
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
Odbor služby dopravní policie

Odsouhlaseno dne: 5.6.2020
Dle § ----- zák. č. 13/1997 Sb.
§ 77/2 b) zák. č. 361/2000 Sb.
Pod č.j.:
KRPB- 62646-1 /ČJ-2020 -0600DP
Platnost do: Podpis:















leden 2020

Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (pracovní místo za vozidlem)



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci (**pracovní místo před vozidlem**)



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


1.2 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem mimo obec (**pracovní místo za vozidlem**)



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

1.2 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem mimo obec (**pracovní místo před vozidlem**)



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

2.1 vysprávky vozovek obalovanou živičnou směsí mimo obec (**pracovní místo za vozidlem**)





Schéma pro označování pracovních míst:


2.1 vysprávky vozovek obalovanou živičnou směsí v obci (**pracovní místo za vozidlem**)



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


3.1 ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic v obci



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


3.2 ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic mimo obec



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


4. údržba silniční vegetace – sečení travních porostů



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

5.1 provádění vodorovného dopravního značení – pohyblivé místo



dopravní kužely (výška min. 0,3m ve vzdálenosti odpovídající době schnutí

kužely jsou ponechány na místě do úplného uschnutí provedené značení


Pro zajištění bezpečného průjezdu všech vozidel bude v průběhu pracovní činnosti prováděno uhnutí k pravému okraji vozovky!!

Při provádění vodorovného dopravního značení mimo obec bude postupné snižování rychlosti.

Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

5.2 provádění vodorovného dopravního značení v obci – místo s krátkou dobou trvání prací



dopravní kužely (výška min. 0,3m ve vzdálenosti odpovídající době schnutí

kužely jsou ponechány na místě do úplného uschnutí provedené značení


A 15

umístění A 15 s ohledem na místo pracoviště (musí být zajištěna dostatečná viditelnost)

Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


5.3 provádění vodorovného dopravního značení mimo obec – místo s krátkou dobou trvání prací



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:


6. omezení nejvyšší dovolené rychlosti – mimo obec



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

7.1 označení závady ve sjízdnosti – výtluky, poškozená krajnice – v obci



Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky v jednotné výšce v rámci pracovního místa

Schéma pro označování pracovních míst:

7.2 označení závady ve sjízdnosti – výtluky, poškozená krajnice – mimo obec



Dle polohy, velikosti a hloubky výtluku bude postupně snižována rychlost.





